

# PRODUKT-DATENBLATT

## Splitterschutzfolie

### ArtNr.: 355130210

#### POLYPROPYLEN Sicherheits-Trägerfolie.

#### BESCHREIBUNG

Eine 60 µm biaxial orientierte Polypropylen Sicherheits-Trägerfolie, mit einem speziellen acrylbasiertem Haftkleber. Sie hat eine hohe Klebkraft, hohe Haftung und hervorragende Haltekraft. Erhältlich in Transparent, Schwarz und Weiß (Schwarz und Weiß nur erhältlich auf besondere Bestellung in 5000 m<sup>2</sup> mit mindestens 16 Wochen Vorlaufzeit).

**B.S. geprüft 6206 Klasse B & C für Spiegel-Sicherheitsträger.**  
**Entspricht BSEN12600 2B2**

#### PRÜFMETHODEN

Haftung	-PSMA DST - 1 (20 Minuten und 24 Stunden Verweilzeit)
Zugfestigkeit	-PSMA DST - 5 (5mm x 100mm Prüffläche)
Dehnung	-PSMA DST - 5 (5mm x 100mm Prüffläche)
Scherung	-PSMA DST - 2 (1 kg)

#### ERGEBNIS

Folie	Dicke	µm	91
Kleber	Dicke	µm	30
Polypropylen	Dicke	µm	61
Zug	Maschinenrichtung	N/cm	75,6
Zug	Querrichtung	N/cm	168,0
Dehnung	Maschinenrichtung	%	161
Dehnung	Querrichtung	%	43
Haftung	20 Minuten	7,5N/25mm	
Haftung	24 Stunden	11,5N/25mm	
Scherung	1 kg	Stunden	>100
Einsatztemperatur		+ 10°C - +23°C	



#### HINWEIS

Alle technischen Daten basieren auf Durchschnittswerten. Hierin enthaltene Angaben, technische Informationen und Empfehlungen basieren auf Prüfungen, die wir für zuverlässig halten, die aber in keiner Weise als Garantien aufgefasst oder angesehen werden dürfen. Der Nutzer muss die Eignung des Produkts für seine beabsichtigte Verwendung bestimmen und der Nutzer trägt jegliches hiermit im Zusammenhang stehende Risiko und jede Haftung.